

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

1-naphthol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302 + H312

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335



Fare

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt. (H302 + H312)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Undgå indånding af pulver. (P261). Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj. (P280). Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt GIFTINFORMATION/læge. (P302+P352).
	Reaktion	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).
	Opbevaring Bortskaffelse	Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233). -
Anden mærkning	-	-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.