

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

1-pentanol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Acute Tox. 4; H332

STOT SE 3; H335



Advarsel

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Forårsager hudirritation. (H315)

Farlig ved indånding. (H332)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Forebyggelse

Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. (P312).

Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.