

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

**Handelsnavn**  
2-Pentanol

**Anvendelse**  
Laboratorier

**Nødtelefon**  
Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, STOT SE 3, Flam. Liq. 3 // H302 + H312 + H332, EUH066, H335, H226



**Advarsel!**

### Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

### Sikkerhed

**Generelt**

-

**Forebyggelse**

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)

**Reaktion**

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P312)

**Opbevaring**

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

**Bortskaffelse**

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Anden mærkning

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.