

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

2-ethoxyethanol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 3; H311 + H331

Repr. 1B; H360



Fare

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Farlig ved indtagelse. (H302)

Giftig ved hudkontakt eller indånding. (H311 + H331)

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).

Bær beskyttelsestøj/beskytteshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).

Særlig behandling påkrævet (se på denne etiket). (P321).

Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.