

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

**Handelsnavn**  
2-hexanon

**Anvendelse**  
Laboratorier

**Nødtelefon**  
Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

STOT RE 1, STOT SE 3, Rep. 2, Flam. Liq. 3 // H372, H361, H336, H226



**Fare!**

### Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)

<b>Sikkerhed</b>	<b>Generelt</b>	-
	<b>Forebyggelse</b>	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)
	<b>Reaktion</b>	
	<b>Søg lægehjælp ved ubehag. (P314)</b>	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)
	<b>Opbevaring</b>	Opbevares under lås. (P405)
	<b>Bortskaffelse</b>	
	<b>Indholdet/beholdere bortskaffes henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)</b>	

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.