

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Active Ruderens

### Anvendelse

Industrielt formål

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Muta. 1B, Carc. 1B, Flam. Aerosol 1, Comp. Gas // H350, H340, H319, H315, H280, H222



**Fare!**

### Risiko m.v.

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage genetiske defekter. (H340)

Kan fremkalde kræft. (H350)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)

#### Reaktion

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)

#### Opbevaring

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)

#### Bortskaffelse

Opbevares under lås. (P405)

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: NA, ,

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.