

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Ammoniumthiocyanat

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3, Ox. Sol. 1 // H302 + H312 + H332, EUH032, H412, H271



**Fare!**

### Risiko m.v.

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. (H271)  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)  
Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

#### Generelt

-  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

#### Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)  
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

### Sikkerhed

#### Reaktion

#### I tilfælde af

ubehag ring til er VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende GIFTINFORMAT hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)

ION eller en læge. (P312)

#### Opbevaring

-  
Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

#### Bortskaffelse

### Anden mærkning

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. (EUH032)

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.