

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Benzin, rensset

Anvendelse

Rengøring

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2; H225

Asp. Tox. 1; H304

Muta. 1B; H340

Carc. 1B; H350



Fare

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)

Kan forårsage genetiske defekter. (H340)

Kan fremkalde kræft. (H350)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Reaktion

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anbefalet: A . Klasse 2 (middel kapacitet). Brun

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Kasserer straks efter brug

Øjne

Ingen særlige krav.