

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Benzylalkohol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4 // H302 + H332



Advarsel!

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse eller indånding. (H302 + H332)

Sikkerhed	Generelt	- Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)
	Forebyggelse	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270) Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340) I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P312)
	Reaktion	-
	Opbevaring Bortskaffelse	- Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
	Anden mærkning	-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.