

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

**Handelsnavn**  
Cadmium

**Anvendelse**  
Laboratorier

**Nødtelefon**  
Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, STOT RE 1, Muta. 2, Carc. 1B, Rep. 2, Pyr. Sol. 1 // H410, H372, H361, H350, H341, H330, H250



**Fare!**

### Risiko m.v.

Selvantænder ved kontakt med luft. (H250)  
Livsfarlig ved indånding. (H330)  
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)  
Kan fremkalde kræft. (H350)  
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)  
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

<b>Sikkerhed</b>	<b>Generelt</b>	-
	<b>Forebyggelse</b>	Anvend åndedrætsværn. (P284) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)
	<b>Reaktion</b>	
	<b>Ring omgående til en GIFTINFORMAT ION eller en læge. (P310)</b>	Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket). (P320)
	<b>Opbevaring</b>	Opbevares under lås. (P405)
<b>Bortskaffelse</b>	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)	
<b>Anden mærkning</b>		-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.