

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Celco Gulvlak 45

### Anvendelse

Industrielt formål

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Asp. Tox. 1; H304  
Skin Sens. 1; H317  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  
Muta. 1B; H340  
Carc. 1B; H350  
STOT RE 2; H373  
Aquatic Chronic 2; H411



**Fare**

### Risiko m.v.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)  
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)  
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)  
Kan fremkalde kræft. (H350)  
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

|                       |                      |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| <b>Sikkerhed</b>      | <b>Generelt</b>      | -  |
|                       | <b>Forebyggelse</b>  | Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).<br>Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280). |
|                       | <b>Reaktion</b>      | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).                         |
|                       | <b>Opbevaring</b>    | -  |
| <b>Anden mærkning</b> | <b>Bortskaffelse</b> | Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).                    |
|                       |                      | -  |

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

-

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.