

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Chrom(III)kaliumsulfat  
dodecahydrat

### Anvendelse

N.A.

### Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319



## Advarsel

### Risiko m.v.

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

|                       |                      |   |
|-----------------------|----------------------|---|
| <b>Sikkerhed</b>      | <b>Generelt</b>      | -   |
|                       | <b>Forebyggelse</b>  | Vask hænder/eksponerede områder/eksponeret hud/hænder og eksponeret hud grundigt efter brug. (P264).<br>Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280). |
|                       | <b>Reaktion</b>      | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).  |
|                       | <b>Opbevaring</b>    | -   |
|                       | <b>Bortskaffelse</b> | -   |
| <b>Anden mærkning</b> |                      | -   |

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Ingen særlige krav.

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Brug beskyttelseshandsker. Den konkrete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskeleverandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær opmærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 °C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 23 °C. gennembrudstid er derfor reduceret med en faktor 3.

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.