

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Cobalt(II)chlorid

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Resp. Sens. 1; H334
Muta. 2; H341
Carc. 1B; H350
Repr. 1B; H360
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410



Fare

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse. (H302)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)
Kan fremkalde kræft. (H350)
Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Generelt

-

Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Reaktion

Undgå indånding af pulver. (P261).

Opbevaring

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

Bortskaffelse

-

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.