

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
Diacetyl

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 // H302 + H312 + H332, H319, H315, H225



Fare!

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340) I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P312)
	Reaktion	-
	Opbevaring	-
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Anden mærkning	-	-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtssvævn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.