

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
Disulfiram

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, STOT RE 2, Skin Sens. 1 // H410, H373, H317, H302



Advarsel!

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse. (H302)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)
	Reaktion	Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. (P333+P313) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352)
	Opbevaring	-
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Anden mærkning		-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.