

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Ethanol 70% Denatureret

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226



### Advarsel

### Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

#### Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

#### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

### Hænder

Anbefalet: Plast handsker . Kasseret straks efter brug

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.