

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Ethanol 70%

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

▼ Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2; H225



Fare

▼ Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Generelt

-

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

▼ Sikkerhed

Hold beholderen tæt lukket. (P233).

Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

▼ Luftvejene

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet.

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 10 min. (Klasse 1)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.