

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Extran AP15

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Carc. 2, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A // H351, H314, H302, H290



Fare!

Risiko m.v.

Kan ætse metaller. (H290)

Farlig ved indtagelse. (H302)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Generelt

-

Forebyggelse

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjnebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)

Reaktion

VED KONTAKT
MED HUDEN

(eller håret):

Sikkerhed

Tilsmudset tøj
tages straks
af/fjernes.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Skyl/brus huden
med vand.
(P303+P361+P353)

Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.