

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Farvevæske til SDS-PAGE

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2; H225

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319



Fare

### Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

#### Reaktion

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

#### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 30 min. (Klasse 2)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.