

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Fotol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410



Advarsel

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse. (H302)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Indånd ikke pulver. (P260). Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. (P280). Søg lægehjælp ved ubehag. (P314). Udslip opsamles. (P391).
	Reaktion	-
	Opbevaring	-
	Bortskaffelse	-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.