

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Interprime 306

Anvendelse

Industrielt formål

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Muta. 1B, Carc. 1B, Skin Sens. 1, Skin Sens. 1, Flam. Liq. 3 // H350, H340, H332, H319, H317, H315, H226



Fare!

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)
Kan fremkalde kræft. (H350)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)

Reaktion

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)

Opbevaring

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)

Bortskaffelse

Opbevares under lås. (P405)

Anden mærkning

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: NA, ,

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.