

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Isoamylalkohol Merck 822255

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335



Advarsel

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

Reaktion

Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. (P312).

Opbevaring

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Bortskaffelse

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Nitrilgummi

Gennembrudstid: > 30 min. (Klasse 2)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.