

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Isobutylmethylketon

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 // EUH066, H335, H332, H319, H225



**Fare!**

### Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Farlig ved indånding. (H332)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

### Reaktion

### I tilfælde af

ubehag ring til **er** VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende **GIFTINFORMAT** hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)

### Sikkerhed

### ION eller en

læge. (P312)

### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

### Bortskaffelse

### Indholdet/behold

### eren bortskaffes

### henhold til lokale

### affaldsregulativer

. (P501)

### Anden mærkning

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.