

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Isopentylalkohol

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H302 + H312 + H332

STOT SE 3; H335



## Advarsel

### Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).

Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt

beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

(P302+P352).

### Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312).

### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.