

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Jern(III)chlorid hexahydrat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302 + H312 + H332

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318



Fare

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Generelt

-

Forebyggelse

Undgå indånding af pulver. (P261).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P310).

Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312).

Reaktion

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

▼ Sikkerhed

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.