

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Kaliumhydroxid 0,5M i ETOH

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2; H225
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318



Fare

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Generelt

-

Forebyggelse

Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260).
Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker. (P280).
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

▼ Sikkerhed

Reaktion

Opbevaring Bortskaffelse

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).
Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

▼ Anden mærkning

Ikke anvendelig

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

▼ Hænder

Nitrilgummi
Gennembrudstid: > 10 min. (Klasse 1)

▼ Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.