

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Kontakt OL renser

Anvendelse

Industrielt formål

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, STOT RE 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Muta. 1B, Carc. 1B, Flam. Aerosol 1, Comp. Gas // H411, H373, H350, H340, H336, H335, H318, H315, H304, H280, H222



Fare!

Risiko m.v.

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)
Kan fremkalde kræft. (H350)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281) Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)
	Reaktion	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)
	Opbevaring	Opbevares under lås. (P405)
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Anden mærkning	-	-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: NA, ,

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.