

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Mærkespray FDA

Anvendelse

Industrielt formål

Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Eye Irrit. 2, Muta. 1B, Carc. 1A, Flam. Aerosol 1, Comp. Gas // H350, H340, H319, H280, H222



Fare!

Risiko m.v.

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. (H280)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage genetiske defekter. (H340)

Kan fremkalde kræft. (H350)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281)

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)

Reaktion

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313)

Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: NA, ,

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Plast handsker . Gennembrudstid: Kasseres straks efter brug

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.