

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Magnesiumperchlorat hydrat

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 // H335, H319, H315, H272



**Fare!**

### Risiko m.v.

Kan forstærke brand, brandnærende. (H272)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjneskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)

### Reaktion

#### VED KONTAKT

#### MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt

med vand i flere

minutter. Fjern

eventuelle

kontaktlinser,

hvis dette kan

gøres let.

Fortsæt skylning.

(P305+P351+P3

38)

### Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Sikkerhed

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsskjold. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.

Dato for udarbejdelse: 27-06-2013

