

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Malakitgrøntoxalat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, Rep. 2, Eye Dam. 1 // H410, H361, H318, H301



Fare!

Risiko m.v.

Giftig ved indtagelse. (H301)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270)
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)

Reaktion

Særlig
behandling (se
... på denne
etiket). (P321)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+P310)

Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

Bortskaffelse

Indholdet/behold
eren bortskaffes
henhold til lokale
affaldsregulativer
(P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.