

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Methanol 10%

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
STOT SE 1; H370



Fare

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager organskader. (H370)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260). Særlig behandling påkrævet (se instruktioner på denne etiket). (P321). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en instruktioner (P308+P311).
	Reaktion	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en instruktioner (P308+P311).
	Opbevaring	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).
Anden mærkning		-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdsituation og varigheden af arbejdet med produktet.

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.