

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Methanol 60%

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinen tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 3; H301 + H311 + H331

STOT SE 1; H370



Fare

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H301 + H311 + H331)

Forårsager organskader. (H370)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261). Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). Særlig behandling påkrævet (se instruktioner på denne etiket). (P321).
	Reaktion	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340). Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312).
	Opbevaring	Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).
Anden mærkning	-	

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.