

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Natriumdithionit

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Self-heat. 1; H251  
Acute Tox. 4; H302



Fare

### Risiko m.v.

Selvopvarmende, kan selvantænde. (H251)  
Farlig ved indtagelse. (H302)

<b>Sikkerhed</b>	Generelt	-
	Forebyggelse	-
	Reaktion	-
	Opbevaring	Obevares med luftmelletrum mellem stakkene/pallerne. (P407). Bulkmængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F. (P413).
	Bortskaffelse	Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. (P420). -
<b>Anden mærkning</b>		Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. (EUH031)

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.