

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Natriumdodecylsulfat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Sol.2; H228

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 3; H311 + H331

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335



Fare

Risiko m.v.

Brandfarligt fast stof. (H228)

Farlig ved indtagelse. (H302)

Giftig ved hudkontakt eller indånding. (H311 + H331)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

Undgå indånding af pulver. (P261).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Særlig behandling påkrævet (se instruktioner på denne etiket). (P321).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).

Opbevaring

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.