

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Phenol krystaller VWR

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 3; H301 + H311 + H331

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Muta. 2; H341

STOT RE 2; H373



Fare

Risiko m.v.

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H301 + H311 + H331)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Undgå indånding af pulver. (P261).

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker. (P280).

Særlig behandling påkrævet (se instruktioner på denne etiket). (P321).

Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

Ikke anvendelig

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Nitrilgummi

Gennembrudstid: > 30 min. (Klasse 2)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.