

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Portlandcement

### Anvendelse

Industrielt formål

### Nødtelefon

Giftninien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Dam. 1; H318  
STOT SE 3; H335



Fare

### Risiko m.v.

Forårsager hudirritation. (H315)  
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

	<b>Generelt</b>	-
<b>Sikkerhed</b>	<b>Forebyggelse</b>	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280). Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P310).
	<b>Reaktion</b>	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).
	<b>Opbevaring</b> <b>Bortskaffelse</b>	Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233). Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).
<b>Anden mærkning</b>		-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Ved støvende håndtering/slibning samt ved sprøjtetpåføring anvendes maske med partikelfilter S/SL

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.