

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
Pyrogallol

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3, Muta. 2 // H302 + H312 + H332, H412, H341



Advarsel!

Risiko m.v.

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

Sikkerhed	Generelt	-
	Forebyggelse	Anvend de påkrævede personlige værnemidler. (P281) Indhent særlige anvisninger før brug. (P201)
	Reaktion	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. (P304+P340)
	Opbevaring	Opbevares under lås. (P405)
	Bortskaffelse	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Anden mærkning		-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.