

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Standardblanding Kar 2 (500L)

### Anvendelse

Kemikalie til industrielt formål

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

-

-

### Risiko m.v.

-

### Sikkerhed

Generelt -

Forebyggelse -

Reaktion -

Opbevaring -

Bortskaffelse -

### Anden mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### ▼ Luftvejene

Anbefalet: Kombinationsfilter E2P3, -, Gul/hvid

### Hud og krop

Ingen særlige krav.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.