

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Tert-Amylalkohol

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2; H225  
Skin Irrit. 2; H315  
Acute Tox. 4; H332  
STOT SE 3; H335  
; DGEBE



Fare

### ▼ Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)  
Forårsager hudirritation. (H315)  
Farlig ved indånding. (H332)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Må ikke anvendes i sprøjtemalingsudstyr. (DGEBE)

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).  
I tilfælde af ubehag ring til en GIFTLINJEN/læge. (P312).

### ▼ Sikkerhed

#### Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

#### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).

#### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.