

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Vanadium(V)oxid

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302 + H332

STOT SE 3; H335

Muta. 2; H341

Repr. 2; H361

STOT RE 1; H372

Aquatic Chronic 2; H411



Fare

### Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse eller indånding. (H302 + H332)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H361)

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Indånd ikke pulver. (P260).

Søg lægehjælp ved ubehag. (P314).

#### Reaktion

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

#### Opbevaring

-

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anbefalet: SL . P3 . Hvid

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.