

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

aluminiumbånd

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Sol.1; H228

Water-react. 2; H261



Fare

Risiko m.v.

Brandfarligt fast stof. (H228)

Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser. (H261)

Generelt

-
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

Forebyggelse

Undgå kontakt med vand. (P223).
Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).
Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt. (P231+P232).
Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. (P335+P334).

Reaktion

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Opbevaring

Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. (P402+P404).

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler

-

Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

-

Hud og krop

Ingen særlige krav.

Hænder

Ingen særlige krav.

Øjne

Ingen særlige krav.