

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

furfurylalkohol

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4; H302 + H312

Eye Irrit. 2; H319

Acute Tox. 3; H331

STOT SE 3; H335

Carc. 2; H351

STOT RE 2; H373



Fare

Risiko m.v.

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt. (H302 + H312)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Giftig ved indånding. (H331)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260).

Særlig behandling påkrævet (se på denne etiket). (P321).

Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340).

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.