

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

jern(III)nitrat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Ox. Sol. 3; H272

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319



Advarsel

Risiko m.v.

Kan forstærke brand, brandnærende. (H272)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Generelt

-
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

Forebyggelse

Undgå at blande med brændbare materialer/materialer, der skal undgås. (P221).
Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

Sikkerhed

Reaktion

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).
Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.