

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

kaliumchromat

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2; H315  
Skin Sens. 1; H317  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H335  
Muta. 1B; H340  
Carc. 1B; H350  
Aquatic Acute 1; H400  
Aquatic Chronic 1; H410



**Fare**

### Risiko m.v.

Forårsager hudirritation. (H315)  
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Kan forårsage genetiske defekter. (H340)  
Kan fremkalde kræft. (H350)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).

### Reaktion

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

### Opbevaring

-

### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.