

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn
kaliumiodat

Anvendelse
Laboratorier

Nødtelefon
Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Ox. Sol. 2; H272
Eye Dam. 1; H318



Fare

Risiko m.v.

Kan forstærke brand, brandnærende. (H272)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Generelt

-

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).
Undgå at blande med brændbare materialer/materialer, der skal undgås. (P221).
Bær øjenbeskyttelse. (P280).

Reaktion

Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P310).
Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Ingen særlige krav.

Hænder

Anbefalet: Plast handsker . Kasseres straks efter brug

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.