

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

kobber(II)oxid

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1 // H302 + H312 + H332, H410



**Advarsel!**

### Risiko m.v.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding. (H302 + H312 + H332)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

#### Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340)

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P312)

#### Opbevaring

-

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

### Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.