

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

kviksølv

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, STOT RE 1, Rep. 1B, Met. Corr. 1 // H410, H372, H360, H330, H290



Fare!

Risiko m.v.

Kan ætse metaller. (H290)

Livsfarlig ved indånding. (H330)

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. (H360)

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H372)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Generelt

-

Forebyggelse

Anvend åndedrætsværn. (P284)

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P260)

Reaktion

Ring omgående

til en

GIFTINFORMAT

Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket). (P320)

Sikkerhed

ION eller en

læge. (P310)

Opbevaring

Opbevares under lås. (P405)

Bortskaffelse

Indholdet/behold

eren bortskaffes

henhold til lokale

affaldsregulativer

. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.

Dato for udarbejdelse: 26-06-2013

