

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

magnesiumbånd

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Pyr. Sol. 1; H250

Water-react. 1; H260



Fare

Risiko m.v.

Selvantænder ved kontakt med luft. (H250)

Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. (H260)

Generelt

-

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).

Undgå kontakt med vand. (P223).

Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).

Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).

Reaktion

VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag. (P302+P334).

Opbevaring

Indholdet skal opbevares under . (P422).

Bortskaffelse

-

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Ingen særlige krav.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.