

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

methylenanthat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Giftnlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 // H335, H319, H315, H226



Advarsel!

Risiko m.v.

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjneskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Vask eksponerede områder grundigt efter brug. (P264)

Reaktion

VED KONTAKT

MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt

med vand i flere

minutter. Fjern

eventuelle

kontaktlinser,

hvis dette kan

gøres let.

Fortsæt skylning.

(P305+P351+P3

38)

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Sikkerhed

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsskytning. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.

Dato for udarbejdelse: 27-06-2013

