

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

methylmethacrylat

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Sens. 1, Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2 // H335, H317, H315, H225



Fare!

Risiko m.v.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Generelt

-

Forebyggelse

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

Reaktion

VED KONTAKT

MED HUDEN:

Vask med rigelig

sæbe og vand.

(P302+P352)

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. (P333+P313)

Sikkerhed

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)

Bortskaffelse

Indholdet/behold

eren bortskaffes

henhold til lokale

affaldsregulativer

. (P501)

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.

Luftvejene

Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, -

Hud og krop

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.